



## Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза, 112 см, со смывным бачком скрытого монтажа Delta 12 см, смывная клавиша Delta51



### Цель применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для подвесных унитазов с размерами подключения согласно EN 33:2011
- Для подвесных унитазов с вылетом до 62 см
- Для встраивания перед стояками
- Для двойного смыва
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

### Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Настенный монтаж с варьируемым положением для встраивания перед стояками, глубина 13–50 см
- Рама открытая сверху
- Рама с отверстиями  $\varnothing$  9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Рама с установочными отверстиями для стальных анкеров Geberit Duofix для элементов с открытой сверху рамой
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки нестандартного санфаянса
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Опорные площадки пластиковые
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50
- Соединительное колено может монтироваться без использования инструментов
- Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальной установкой
- Смывной бачок скрытого монтажа с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Подвод воды сзади или сверху по центру
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения унитазов-биде Geberit AquaClean
- С возможностью крепления для электропитания

### Технические данные

Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3–4 л

## Объем поставки

- Угловой запорный вентиль R 1/2" с кольцом-адаптером
- Защитная крышка для окна технического обслуживания, из пенополистирола
- 2 держателя крепления рамки
- Смывная клавиша Delta51
- Настенное крепление
- Комплект для подключения унитаза,  $\varnothing$  90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД,  $\varnothing$  90 мм
- Переходная муфта из ПНД,  $\varnothing$  90/110 мм
- 2 защитных заглушки
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепежный элемент

## Артикул

Арт. №	Цвет	Поверхность
458.125.11.1	Белый «Alpine»	
458.125.21.1		Глянцевый хром